

MG系列

高性价比小间距LED显示屏



MG系列定位于主流高性价比小间距产品,具有和TWS系列和TX平台同样的箱体尺寸,600mm宽度和16:9宽高比,具有全前维护的特性,降低了客户使用门槛。

MG系列采用了极简设计理念,将利亚德小间距产品的多年设计经验浓缩成MG的核心性能中,帮助客户以更低的价格享受到高质量的小间距显示效果。外观经过精心设计,在优美的外形下包容了关键组件的同时,还添加了功能检测功能,同时保证系统的良好散热。MG可选电源备份,标配信号环路备份。

FEATURES

产/品/特/点

-  **HDR** HDR Ready
-  16:9宽高比
-  通用电源、信号线
-  状态指示灯
-  全前维护
-  浮动接插件
-  快捷安装
-  **XYZ** 6轴调整
-  维护便捷

参数名称	MG009	MG012	MG015	MG018
模组组成				
像素结构	SMD 3in1	SMD 3in1 1010	SMD 3in1 1212	SMD 3in1 1515
像素间距 (mm)	0.9375	1.25	1.5625	1.875
模组分辨率 (W*H)	160x360	120×270	96x216	80x180
模组尺寸(mm) (W*H)	150x337.5			
箱体组成				
单元组成 (W*H)	4×1	4×1	4×1	4×1
单元分辨率 (W*H)	640×360	480×270	384×216	320×180
单元尺寸(mm) (W*H*D)	600x337.5x53			
单元面积 (m²)	0.2025			
重量 (kg/cabinet;kg/m²)	6; 30			
像素密度 (Point/m²)	1137777	640000	409600	284444
IP等级	IP30			
光学参数				
亮度 (nits)	600~800			
色温 (K)	3000—10000			
视角 (horiz;vert) °	160 ; 140	160 ; 140	160 ; 140	160 ; 140
发光点中心距偏差	<3%			
亮度均匀性 (校正后)	≥98%			
色度均匀性 (校正后)	±0.003Cx,Cy之内			
NTSC色域覆盖率	≥120%			
对比度	5000:1			
电气参数				
功耗(max; avg)/ m²	600W;200W	600W;200W	600W;200W	600W;200W
输入电压 (V)	AC100~240V (50-60Hz)			
安装方式	Front/Rear			
刷新率 (Hz)	≥1920	≥3840	≥3840	≥3840
换帧频率	50&60			
使用参数				
工作温度范围 (°C)	-20—40			
存储温度范围 (°C)	-30—60			
工作湿度范围 (RH)	Operating : 10 - 90%			
存储湿度范围 (RH)	Storage : 10 - 80%			

注:参数指标可根据具体需求情况适当调整



利亚德集团

地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号 邮编：100091
总机：+86-10-62888888 传真：+86-10-62877624
服务热线：400 668 6288
网址：http://www.leyard.com